



## LA FAUCHEUSE A ROULEAUX MAJOR MONTEE AVEC ATTELAGE A TROIS POINTS



Les faucheuses à rouleaux GROUND SMAJOR 6000 (sur l'autre page), 8000 et 8400 se connectent facilement à l'attelage à trois points des tracteurs et roulent en suivant le profil du sol indépendamment du tracteur.

Grâce à la chambre spéciale aéroprofilée enveloppant la lame, le matériau coupé est recyclé et redistribué d'une manière uniforme dans le sillage de la machine.

### Caractéristiques:

■ Modèle	6000	8000	8400
■ Largeur de Travail	1830mm	2740mm	2740mm
■ Puissance (HP)	25-50	30-60	30-60
■ Tpm à la prise de force	540	540	540
■ Hauteur de coupe	12 - 100mm	12 - 100mm	12 - 150mm
■ Rotors	2	2	4
■ Lames	8	8	4
■ Poids	475kg	650kg	510kg

Un simple réglage du tendeur fixe et verrouille la hauteur de coupe de la machine par levage ou abaissement des rouleaux.



Le risque de dommage à la transmission du tracteur est écarté grâce à une protection par boulons à cisaillement et dispositif de roue libre sur l'arbre d'introduction de la prise de force et une protection par amortisseur en caoutchouc entre chacune des boîtes d'engrenages du rotor

### Caractéristiques fournies de Série:

- Hacheuses;
- Profondeur réglable de travail;
- Attelage à 3 points avec bras Cat I/I;
- Protection contre les charges par à-coups entre les boîtes d'engrenage;
- Boulons à cisaillement et dispositif de roue libre sur l'arbre de la prise de force;
- Carénage profilé des supports de rouleaux;
- Lames de coupe jumelées uniquement sur les modèles 6000 et 8000.