



MAJOR 800 à MONTAGE LATÉRAL



Favorise une bonne croissance de l'herbe tout en allongeant la période de croissance!

La faucheuse rotatoire MAJOR 800 à Montage Latéral est une machine entièrement actionnée par engrenages et équipée de rotors jumelés à grande vitesse.

La puissance est transmise entre les boîtes d'engrenage par de robustes arbres cannelés raccordés par des accouplements en caoutchouc, dispensant ainsi de carters de palier et de système de courroie de maintien, ce qui au final réduit les frais de fonctionnement et d'entretien.

Caractéristiques:

■ Modèle	800SM
■ Largeur de Travail	2.4m (8ft)
■ Vitesse Périphérique des Lames	4171 m/min 19565 ft/min
■ Montage	3-pt Linkage
■ Vitesse d'introduction de la prise de force	540 tpm
■ Gamme de Coupes	5/6 Acres/Hr
■ Lames	8
■ Rotors	2
■ Puissances requises	80HP Max; 35HP Min
■ Hauteur de coupes	250 mm Max; 12mm Min



Facile à transporter.

Autres Caractéristiques Particulières

- Système de commande de l'arbre et boîtes d'engrenages d'une grande robustesse;
- Large couverture de garantie des MAJOR;
- Amortisseurs en caoutchouc entre les boîtes d'engrenages du rotor;
- Absence de courroies et de poulies ce qui réduit les besoins d'entretien et de réglages;
- Lames de coupes jumelées synchronisées à 90 degrés et passages de celles-ci en chevauchement de 3", ce qui élimine la subsistance de bandes non coupée;
- Protection par boulon de sécurité à cisailier incorporés dans le système de transmission;
- Désaccouplement hydraulique de la machine depuis le siège du tracteur;
- Possibilité pour les bords de lame d'osciller vers le haut;
- Renforcement de la sécurité par un dispositif de protection renfermant entièrement la transmission;
- Possibilité de décrochage hydraulique de la machine au cas où on rencontrerait un obstacle;
- Système à barre de flottation pour s'assurer que la machine suit le profil du sol.

