



MJ2000

klepelmaaier met opvangbak



De Major 2000 getrokken klepelmaaier heeft een 3m³ grote opvangbak. Deze opvangbak kan op een hoogte van 2mtr leeggestort worden. De klepelmaaier volgt de bodem onafhankelijk van het frame.

Er is een variabele maaihoogte tussen de 12 en 250mm. Als de maaier in transportstand geheven wordt ontstaat er een bodemvrijheid van 250mm. Dit met banden 300/65x12-12ply.

De kiephoogte van 2mtr zorgt ervoor dat het gemaaid gras in de meeste kiewagen kan worden gestort. Onderhoud aan de klepels en rotoras kan eenvoudig gedaan worden wanneer de opvangbak in de bovenste stand staat. Hiervoor is als veiligheid een speciale ondersteuning aangebracht.

De robuust gebouwde maaier vraagt een minimum aan vermogen. Er kan volstaan worden met een trekker van 38kW. Deze maaiverzamelwagen is gemaakt voor continue gebruik.

Uitvoering:

- groothoekftakas met breekbout
- onafhankelijke bodemaanpassing van de maaier
- verlichting
- 300/65x12-12ply Trelleborg banden
- minimum maaihoogte 12mm
- transportbeveiliging voor de maaier
- klepelmaaier met 24 hamerklepels
- inhoud opvangbak 3m³
- kiephoogte 2mtr
- minimaal vermogen 38kW
- thermisch verzinkt deksel

Opties:

- wegprofiel banden
- signalering borden

MODEL	Werk breedte	Benodigd vermogen	Gewicht	Toerental	Rotoras Toerental	Maaihoogte
MJ2000	2,2m	38 - 56kW	1400kg	540tpm	2006tpm	12-250mm