



Rollermower

3-punts uitvoering



De 3-punts Groundsmajor Rollermowers zijn eenvoudig te monteren aan de standaard 3-punts hefinrichting. Hierbij volgen ze de bodem onafhankelijk van de trekker.

De gebruikskosten van deze maaier zijn zeer laag. Toch is deze maaier speciaal geconstrueerd voor veelzijdig gebruik.

Zo zijn de rollen in stalen huizen gelagerd om een stotende belasting te kunnen weerstaan.

De maaier is voorzien van speciale kamers om de messen. Deze worden gebruikt om het gemaaid gras te mulchen en fijn te verdelen over het veld.

Een ideale maaier voor plantsoenen, grasstroken langs wegen, sportterreinen en velden die een nauwkeurige en perfecte afwerking nodig hebben.

Uitvoering:

- 3-punts aanspanning kat 1-2
- instelbare werkdiepte
- mulching kamers
- trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- aftakas met slipkoppeling bij 6300 & 8400
- stalen lagerhuizen bij de rollen
- dubbele messen
- op wens vaste of scharnierbare messen bij 6300 & 8400

Schade aan de aandrijving wordt voorkomen door het gebruik van trillingsdempers tussen de tandwielkasten. Ook het gebruik van een aftakas met slipkoppeling draagt hieraan bij. Eenvoudige afstelling drmv. stelbouten om de maaihogte in te stellen. De hoogte instelling van de rollen bepalen de maaihogte.

MODEL	Werk breedte	Benodigd vermogen	Gewicht	Toerental	Snelheid v/h mes	Aantal roteren	Aantal messen	Maaihogte
6000GR	1,8mtr	18-38kW	475 kg	540tpm	76m/s	2	8	12-100mm
6300GR	2,0mtr	18-38kW	450 kg	540tpm	75m/s	3	3	12-150mm
8000GR	2,4mtr	23-45Kw	650 kg	540tpm	99m/s	2	8	12-100mm
8400GR	2,4mtr	23-45Kw	510 kg	540tpm	75m/s	4	4	12-150mm