



Drei Punkt Sichelmulcher im Versetz

Dieser Mulcher arbeitet vollständig neben dem Schlepper und ist in 2 Typen lieferbar (2,4m und 2,8m).



Starke und durchdachte Konstruktion. Die doppelten Federstahlmesser mit Überlappung sorgen für ein perfektes Mähbild. Die Gleitkufen und Teller sorgen für eine gute Boden Anpassung. Ein weiterer Pluspunkt dieser Maschine ist die hydraulische Anfahrtschutzsicherung. Diese schützt den Mulcher vor Schäden bei Behinderungen.

Der in Schwebestellung befindliche Oberlenker sorgt für eine optimale Boden Anpassung. Die Dämpfer an der Zugdeichsel schützen vor Überlastungen am Mulcher. Eine Gelenkwelle mit Brechbolzen schützt den Antrieb gegen Überlastung. Sicherheit ist hierbei sehr wichtig für die CE Normierung von Major. Extra Sicherheiten geben hier zusätzlich Schutze am Mulcher und den Antrieben.

Ausstattung:

- Im Versetz arbeiteten Mulcher
- Unabhängige Mulcher
- Robust konstruierten Drehpunkte
- Starker Antrieb
- Schwingungsdämpfer im Antrieb
- Gelenkwelle mit Scherbolzen
- Hydraulische Arbeitsbreitenverstellung
- Hydraulischer Anfahrtschutz
- Doppelt drehbare Federstahlmesser.
- 88 mm Überlappung gegen Streifen
- Gehärtete Stahl Buchsen in den einzelnen Messerhalter
- Teller unterhalb der Messer
- Wenig Wartung
- Wertvollen Major Garantie



Gegeneinandergestellte drehenden Rotoren mit doppeltem Federstahl Messer
Messerhalter mit gehärteten Drehpunkten. Unterhalb der Messer sind Teller montiert, die schwarze Streifen während des Mulchvorganges verhindern.

Hydraulischen Versetz mit integriertem Anfahrtschutz. Oberlenker in Schwebestellung für optimale Boden Anpassung. Robust konstruierte Drehpunkte.



TYP	Arbeits Breite	Drehzahl	Zahl von Messer	Kraft Bedarf	Gewicht	Messergeschwindigkeit	Mähhöhe
800SM	2,4mtr	540tpm	8	26-60	610	100m/s	12-250mm
900SM	2,8mtr	540tpm	8	37-67	640	111m/s	12-250mm