



TDR

rotary gang mower 16000 & 20000



De groundmajor TDR rotary gang mower zijn de meest geavanceerde maaiers uit deze serie. De werkbreedten zijn 4,9mtr en 6,1mtr.

Oneffenheden van de grond worden moeiteloos door elk maaidek gevolgd. Een uitgekende 3-punts ophanging zorgt hiervoor. Rollen gemonteerd voor en achter het maaidek zorgen voor een perfecte hoogte instelling. Deze is variabel tussen 12 en 150mm.

De TDR 20000 kan probleemloos 6,5 ha/uur maaien bij een rijsnelheid van 11 km/u. De messen zijn zo gemonteerd dat er overlap is en dat er hierdoor geen strepen ontstaan in het maaibeeld.

Vervoer gaat heel eenvoudig doordat de vleugels hydraulisch in en uitgeklapt kunnen worden. Als de vleugels 90° omhoog staan is de transportbreedte 2,4mtr. De optionele asvering zorgt voor extra comfort tijdens het rijden op de openbare weg.

De rotors aan de vleugels stoppen wanneer deze draaiend worden ingeklapt. Bij het uitklappen moeten deze dan weer ingeschakeld worden. Op deze manier is aan uw veiligheid gedacht.. In transport stand is het eenvoudig om onderhoud te plegen.

Deze maaier is ideaal voor recreatiegebieden, sport terreinen, golfbanen, vliegvelden, racebanen, parken en andere grote terreinen die vaak gemaaid moeten worden.

Uitvoering:

- Instelbare maa hoogte
- Mulching kamers
- trillingsdempers bij de tandwielkasten
- groothoekftakas met slipkoppeling
- Verstelbaar trekoog
- 3-punts opgehangen maaidek
- afneembaar achterste maaidek
- 26x12-12ply gazon banden
- Verlichting met waarschuwing lamp
- as vering
- steunpoot
- spatborden
- slipkoppeling op achterste maaidek
- naar keuze vaste of scharnierbare messen

Optie: 300/65-12ply Trelleborg.

- Veiligheid is gegarandeerd door afscherming over alle draaiende delen.
- De rollen zijn niet alleen voor de bodemaanpassing, ze zorgen ook dat stenen en andere objecten niet onder de maaier weg geslingerd kunnen worden.

MODEL	Werk breedte	Benodigd vermogen	Gewicht	Toerental	Snelheid v/h mes	Aantal roteren	Aantal messen	Maa hoogte
TDR16000	4,9m	50-75kW	2260kg	540tpm	76m/s	8	8	12-250mm
TDR20000	6,1m	55-80kW	2675kg	540tpm	76m/s	10	10	12-250mm