



Video



Cyclone Rotor klippere

3 punkt ophængt

Det prisbelønnede sortiment af Cyclone Rotorklippere, er designet til at fungere som en slagleklipper, men behøver kun en brøkdel af den kraft og brændstof, som en slagleklipper ville forbruge.

Disse maskiner er stærke og robuste; specifikt designet til brug ved braklægning, skovforvaltning og miljøfølsomme områder som heder og enge. Denne maskine klarer sig godt under de hårdeste vilkår, herunder arbejde med planter, buske og små træer. Den er ideel til bearbejdning af stubmarker fra majs og raps.

Strenx™ 700 MC højstyrkestål anvendes til fremstilling af disse maskiner. Dette materiale er stærkere end det stål, der traditionelt anvendes til fremstilling af maskineri. Underdelene er fremstillet af Hardox® 450, et slidstærkt og modstandsdygtigt stålprodukt.



Standardudstyr

- ✓ Kan være front- eller bagmonteret (angives ved bestilling)
- ✓ Patenteret inter-gearbox drive system
- ✓ 25% mindre hk og brændstofforbrug end en tilsvarende slagleklipper
- ✓ Støddæmpende svingende knive af hærdet stål
- ✓ Maskine med lav vedligeholdelse med færre sliddele end en slagleklipper
- ✓ Kraftig bageste rulle

En slagleklipper med en tilsvarende klippebredde ville kræve langt større kraft, end vi bruger på vores Cyclone, så vi sparer en del brændstof. Det er bare en meget stærk og pålidelig klipper med lave omkostninger.

**DAVID HENDERSON,
ISLE OF ARANN**



Type	MJ31-200	MJ31-250	MJ31-280	MJ30-350	MJ30-420	MJ30-420DW	MJ30-560	MJ30-630	MJ30-720
Total bredde	2,10m	2,65m	3,00m	3,65m	4,43m	4,43m	5,81m	6,52m	7,40m
Arbejdsbredde	2,00m	2,50m	2,80m	3,50m	4,20m	4,20m	5,60m	6,30m	7,20m
Transport bredde	2,10m	2,65m	3,00m	2,50m	2,50m	2,02m	2,03m	2,80m	2,10m
Antal rotor	3	4	4	5	6	6	8	9	10
Antal knive	12	16	16	20	24	24	32	36	40
Kraftbehov HK	50-100	70-120	80-120	90-140	100-150	100-150	110-150	140-190	150-210
Omdr/min	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Knivhastighed	75m/s	75m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s
Klippehøjde (mm)	40-200	40-200	40-200	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170
Vægt	600kg	785kg	945kg	1120kg	1265kg	1360kg	1680kg	1875kg	2235kg