



# Wiesenseitenmulcher

## Dreipunktaufnahme

Starke und durchdachte Konstruktion. Die doppelten Federstahlmesser mit Überlappung sorgen für ein perfektes Mähbild. Die Gleitkufen und Teller ermöglichen eine gute Boden Anpassung.

Ein weiterer Pluspunkt dieser Maschine ist die hydraulische Anfahrtschutzsicherung. Diese schützt den Mulcher vor Schäden

beim Anfahren von Hindernissen. Der in Schwimmstellung befindliche Oberlenker sorgt für eine optimale Boden Anpassung.

Die Dämpfer an der Zugdeichsel schützen vor Überlastungen am Mulcher. Die Gelenkwelle mit Scherbolzen sichert den Antrieb bei zu hoher Belastung.

Modell	800SM-HD	900SM-HD
Gesamtbreite	4,40m	4,50m
Transportbreite	2,22m	2,22m
Mähbreite	2,40m	2,80m
Anzahl Rotoren	2	2
Anzahl Messer	8	8
Kraftbedarf	26-60kW	37-67kW
Drehzahl (1/min)	540	540
Messergeschwindigkeit	100m/s	111m/s
Mähhöhe	50-250mm	50-250mm
Gewicht	550kg	640kg

### Besonderheiten:

- ✓ Starker Antrieb
- ✓ Schwingungsdämpfer im Antrieb
- ✓ Hydraulische Arbeitsbreitenverstellung
- ✓ Hydraulischer Anfahrtschutz
- ✓ Doppelt drehbare Federstahlmesser