



MJ45-270

Wiesenseitenmulcher

gezogene Ausführung

Die gezogenen Wiesenmulcher von MAJOR werden vollständig von Zahnradgetrieben angetrieben. Die Umstellung von Transport- in Arbeitsstellung erfolgt bequem hydraulisch vom Fahrersitz aus. Befindet sich die Maschine in Arbeitsstellung, kann kein Gras niedergedrückt werden, so dass auch dies zu einem saubereren Mähbild beiträgt.

Der gezogene Wiesenputzer von Major wird über einen Getriebe-Antriebsstrang angetrieben. Die Rotoren sind so montiert, dass eine Überlappung entsteht. Da sich die Rotoren gegenläufig drehen, verteilt sich das Gras gleichmäßig. Die Schnitthöhe kann hydraulisch verstellt werden.

Die Deichsel ist mit einer Federung ausgestattet, welche zum Wenden festgestellt werden kann und hilfreich beim Ankuppeln des Mulchers ist. Der Hubzylinder an der Achse wird durch Anschläge begrenzt.



MJ45-360

Modell	MJ45-240	MJ45-270	MJ45-360
Gesamtbreite	3,73m	4,14m	4,62m
Transportbreite	2,40m	2,70m	3,60m
Mähbreite	2,60m	2,90m	2,60m
Anzahl Rotoren	2	2	3
Anzahl Messer	8	8	12
Kraftbedarf	30-60 kW	30-37 kW	33-74 kW
Drehzahl (1/min)	540	540	540
Messergeschwindigkeit	70 m/s	78 m/s	70 m/s
Mähhöhe	20-160mm	20-160mm	20-160mm
Gewicht	940kg	970kg	1395 kg

Besonderheiten:

- ✓ Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- ✓ Gegenläufige verstärkte Messer
- ✓ Feuerverzinkte Ausführung
- ✓ Heavy duty Reifen
- ✓ Völlig abgeschirmtes Mähgehäuse gegen herumfliegende Fremdkörper.
- ✓ Hardyscheiben zwischen den Getrieben absorbieren Stöße und schützen den Antriebsstrang