Cyclone Broyeur

À axe vertical. Porté 3 points arrière ou attelage frontal

La gamme MAJOR de broyeurs Cyclone a été conçue pour accomplir les tâches d'un broyeur à axe horizontal mais ne nécessite qu'une fraction de la puissance et du carburant consommés par un broyeur à fléaux.

Ces machines sont solides et robustes; elles ont été spécifiquement conçues pour une utilisation dans des situations de gestion forestière et en jachère et pour le contrôle de garrigues sensibles du point de vue environnemental.

Cette machine fait facilement face aux conditions les plus difficiles, y compris en présence de buissons, d'arbrisseaux, d'ajoncs et de broussailles ainsi que pour le défrichage de chaumes arables, y compris de cultures de maïs et de colza.

Caractéristiques standards:

- ✓ Monter à l'avant ou à l'arrière du tracteur
- ✓ Système breveté de transmission inter-réducteur
- ✓ Besoins en énergie et en carburant de 25 % inférieurs à ceux d'une machine à fl éaux de taille comparable
- ✓ Lames à balancement et à réduction des chocs d'impacts en acier à ressort trempé
- ✓ Machine à faible entretien avec moins de pièces d'usure qu'un broyeur à fl éaux

« Une épareuse d'une largeur équi valente de fonctionnement nécessiterait bien plus de puissance que ce que nous mettons dans la Cyclone, donc il y'a une vraie économie en carburant dans le cas présent. Il s'agit d'une tondeuse très solide, fiable et économique. »
DAVID HENDERSON,
ISLE OF ARANN

Modèle	MJ31-200	MJ31-250	MJ31-280	MJ30-350	MJ30-420	MJ30-420DW	MJ30-560	MJ30-630	MJ30-720
Largeur totale	2,10m	2,65m	3,00m	3,65m	4,43m	4,43m	5,81m	6,52m	7,40m
Largeur de travail	2,00m	2,50m	2,80m	3,50m	4,20m	4,20m	5,60m	6,30m	7,20m
Largeur de transport	2,10m	2,65m	3,00m	2,50m	2,50m	2,03m	2,03m	2,80m	2,10m
Nombre de rotors	3	4	4	5	6	6	8	9	10
Nombre de lames	12	16	16	20	24	24	32	36	40
Puissance requise (cv)	50-100	70-120	80-120	90-140	100-150	100-150	110-150	140-190	150-210
Régime (tr/min)	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Vitesse des lames	75m/s	75m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s
Hauteur de coupe (mm)	40-200	40-200	40-200	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170
Poids	600kg	785kg	945kg	1120kg	1265kg	1360kg	1680kg	1875kg	2235kg