



Faucheuse broyeuse

de Refus latérale, portée 3 points arrière

Une structure performante et ingénieuse: Les doubles lames en acier à ressorts avec chevauchement garantissent un résultat final parfait tandis que les patins et les plateaux permettent une bonne adaptation au sol.

La protection antichoc hydraulique représente un autre avantage de cette machine.

Celle-ci protège la faucheuse broyeuse des dommages que pourraient causer d'éventuels obstacles. Le tirant supérieur en position flottante assure une adaptation au sol optimale. Les amortisseurs situés sur la flèche d'attelage protègent par ailleurs la machine contre les surcharges.

Modell	800SM-HD	900SM-HD
Largeur totale	4,40m	4,50m
Largeur de transport	2,22m	2,22m
Largeur de travail	2,40m	2,80m
Nombre de rotors	2	2
Nombre de lames	8	8
Puissance requise	45-120 cv	55-120cv
Régime (tr/min)	540	540
Vitesse des lames	100m/s	111m/s
Hauteur de coupe	50-250mm	50-250mm
Poids	550kg	640kg

Caractéristiques standards:

- ✓ Entraînement performant
- ✓ Entraînement équipé d'amortisseurs de vibrations
- ✓ Réglage hydraulique de la largeur de travail
- ✓ Protection antichoc hydraulique
- ✓ Doubles lames pivotantes en acier à ressorts