

OSM

La tondeuse à déport

La tondeuse à déport de Major est conçue pour une coupe intensive qui nécessite souplesse et durabilité.

L'enrouleur hydraulique offre 140 degrés de mouvement pour tondre les accotements, les fossés et les berges, ainsi que tailler les arbustes, les haies et les arbres.

Le mode de déport de 1,56 m convient à la tonte autour des clôtures, des bâtiments et sous les arbres.

Model	MJ36-140	MJ36-210
Largeur totale	1,60m	1,60m
Largeur de travail	1,43m	2,11m
Puissance requise	70-120 cv	90-150 cv
Hauteur de coupe	15-100mm	15-100mm
Nombre de rotors	2	3
Nombre de lames	8	12
Poids	690kg	810kg
Portée du déport	1.56m	1.56m
Angle de coupe des haies	0÷95°	0÷95°
Tonte des bords de route	0÷35°	0÷35°
Catégorie de tracteur	II	II
Exigences hydrauliques	70 liter/min	85 liter/min

Le système de lames rotatives offre une coupe précise et une répartition égale de l'herbe coupée, tout en assurant une protection maximum contre la casse et tout dommage à la transmission.

Des amortisseurs de choc sont intégrés entre les boîtiers d'engrenages robustes pour protéger la machine en cas de collision.

Les rouleaux de pleine longueur suivent les irrégularités du terrain pour éviter le scalpage et offrir une finition parfaite.

Caractéristiques standards:

- ✓ Fonctionnement des bras hydrauliques de 95° à -35°
- ✓ Double boîtier interne à roulements qui soutient les rouleaux de pleine longueur pendant la coupe afin de protéger les roulements.
- ✓ Boîtiers d'engrenages renforcés à protection antichocs qui protègent la machine en cas de collision.
- ✓ Plinthe en caoutchouc robuste pour une protection contre la projection de débris.