



Video



Cyclone HD-Shredder

Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

De bekroonde range van Major's Cyclone cirkelmaaiers is ontwikkeld om het werk te doen wat voorheen met klepelmaaiers werd gedaan. Hierbij wordt er flink bespaard op vermogen en brandstof!

De machines zijn sterk en robuust geconstrueerd: zeer geschikt om te gebruiken bij het onderhoud in bossen, wegbermen en andere natuurgebieden. Deze heeft geen moeite met houtopslag, struiken, riet, pitrussen en onkruid. Tevens kan deze goed ingezet worden voor het verkleinen van groenbemesters en stoppelresten van b.v. mais en koolzaad.

Strenx™ 700 MC hoogwaardig staal wordt gebruikt voor het maaidek van deze machine. Dit materiaal is veel sterker dan het normale staal dat in de machinebouw gebruikt wordt. De steunschotels onder de maaimessen zijn gemaakt van het slijtvaste Hardox® 450 staal. Dit is vooral bekend uit het grondverzet. Als optie kan de Major Cyclone met een side-shift worden uitgevoerd. Leverbaar in zowel front als achter uitvoering (aangeven bij bestelling) Voorzien van grote looprol aan achterzijde.



Standaard uitvoering

- ✓ Kan zowel voor als achter de tractor gemonteerd worden (bij bestelling aangeven)
- ✓ Gepatenteerde aandrijving
- ✓ 25% minder energie- en brandstofverbruik dan een vergelijkbare klepelmaaier
- ✓ De schokabsorberende, geharde messen van verenstaal
- ✓ zorgen voor minder trillingen
- ✓ Minder slijtage en onderhoud dan bij vergelijkbare klepelmaaiers

Een klepelmaaier met een vergelijkbare werkbreedte zou veel meer vermogen vereisen dan de Cyclone, dus sparen we heel wat brandstof uit. Het is gewoon een heel sterke, betrouwbare en kosteneffectieve maaier. Had ik eerst een klepelmaaier gekocht en pas daarna dit model gezien, dan had ik me bekocht gevoeld!

**DAVID HENDERSON,
ISLE OF ARANN**



Model	MJ31-200	MJ31-250	MJ31-280	MJ30-350	MJ30-420	MJ30-420DW	MJ30-560	MJ30-630	MJ30-720
Totale breedte	2,10m	2,65m	3,00m	3,65m	4,43m	4,43m	5,81m	6,52m	7,40m
Arbeitsbreite	2,00m	2,50m	2,80m	3,50m	4,20m	4,20m	5,60m	6,30m	7,20m
Transportbreedte	2,10m	2,65m	3,00m	2,50m	2,50m	2,02m	2,03m	2,80m	2,10m
Rotoren	3	4	4	5	6	6	8	9	10
Aantal messen	12	16	16	20	24	24	32	36	40
Vermogen kW	37-75	52-90	60-90	67-105	75-110	75-110	82-110	104-140	110-160
Toerental	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Mes snelheid	75m/s	75m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s	58m/s
Maaihoogte (mm)	40-200	40-200	40-200	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170	50-170
Gewicht	600kg	785kg	945kg	1.120kg	1.265kg	1.360kg	1.680kg	1.875kg	2.235kg