



OSM

Hydraulisch aangedreven universele cirkelmaaier

De Major off-set maaier is ontworpen voor intensief maaien waarbij wendbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

De hydraulische kop biedt 140 graden bewegingsvrijheid voor het maaien van berm, greppels, taluds, evenals struiken, heggen en bomen. De offsetstand van 1,56 m is geschikt voor het maaien rond hekken, gebouwen en onder bomen.

Model	MJ36-140	MJ36-210
Totale breedte	1,60m	1,60m
Werkbreedte	1,43m	2,11m
Vermogen	52-90 kW	67-110 kW
Maaihoogte	15-100mm	15-100mm
Rotoren	2	3
Aantal messen	8	12
Gewicht	690kg	810kg
Side-shift schuifbereik	1.56m	1.56m
Maaihoek langs heg	0÷95°	0÷95°
Maaihoek langs taluut	0÷35°	0÷35°
Aanspanning KAT	II	II
Benodigde hoeveelheid olie	70 liter/min	85 liter/min

Het roterende messensysteem zorgt voor nauwkeurig snijden en verspreiden van materiaal, terwijl het maximale bescherming biedt tegen breuk en beschadiging van de aandrijflijn.

Tussen de zware tandwielkasten zijn schokbrekers gemonteerd die de machine beschermen in geval van een botsing.

De rol over de gehele lengte volgt de bodemcontouren om het afsteken van zoden te voorkomen en zorgt voor een perfecte afwerking.

Standaard uitvoering

- ✓ Hydraulische arm met een werkbereik van 95° tot -35°
- ✓ Inwendige dubbele rollenlagerbehuizing ondersteunt de rollen over de gehele lengte tijdens het maaien en beschermt de lagers.
- ✓ Zware tandwielkasten met ingebouwde schokbescherming
- ✓ Zwaar rubberen schort ter bescherming tegen rondvliegende rommel
- ✓ Door de hydraulische aandrijving zijn problemen met de aftakas verleden tijd.