



# Rotorslåmaskin

## Ansluts till trepunktslyft

Modeller i programmet: MJ30-200, MJ30-250, MJ30-280, MJ30-300, MJ30-350, MJ30-420 och MJ30-560

Det prisbelönta programmet med Cyclone tallriksslåtermaskiner har konstruerats för att klara samma jobb som en slagslåttermaskin, men med endast en bråkdel av slagslåttermaskinens effekt- och bränsleförbrukning.

Maskinerna är starka, stryktåliga och robusta; de är särskilt utformade för att användas vid skötsel av mark som ligger i träda och gränsar till skogsbruksmark eller för att hålla nere slytillväxten i känsliga miljöer. Maskinen klarar enkelt av de tuffaste förhållanden, som buskvegetation, ungräd, ärttörne och snårskog. Den är idealisk för röjning av stubbåkrar, majs- och rapsfält.

**Spara 25 % av dina bränslekostnader med en MAJOR Cyclone tallriksslåtermaskin!**

Produktspecifikationer							
Modell	MJ30-200	MJ30-250	MJ30-280	MJ30-300	MJ30-350	MJ30-420	MJ30-560
Total bredd	2,10m	2,65m	3,00m	3,00m	3,65m	4,43m	5,81m
Klippbredd	2,00m	2,50m	2,80m	2,85m	3,50m	4,20m	5,60m
Transportbredd	2,10m	2,65m	3,00m	3,00m	2,50m	2,50m	2,03m
Antal blad	12	16	16	12	20	24	32
Antal rotortallrikar	3	4	4	3	5	6	8
Effekt (hk)	50-100 hk	70-120 hk	80-120 hk	80-140 hk	90 -140 hk	100-150 hk	110-150 hk
Kraftuttag (varv/min)	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Knivhastighet	75m/s	75m/s	58m/s	75m/s	58m/s	58m/s	58m/s
Klipphöjd	40-200mm	40-200mm	40-200mm	40-200mm	50-170mm	50-170mm	50-170mm
Vikt	600kg	785kg	945kg	890kg	1120kg	1265kg	1680kg



Vår Cyclone har varit ett riktigt lyckat köp, den fungerar lika bra till att slå och finfördela buskvegetation som till betesputs och allmänt underhåll av gräsytor och vi kan använda en betydligt mindre traktor nu.

Owenie McGowan, köttbonde, Leitrim, Irland.

Vid tillverkningen av maskinerna används höghållfast Strenx™ 700 MC-stål. Materialet är starkare än det stål som vanligtvis används vid tillverkning av maskindelar. Tallrikarna på undersidan är tillverkade av den slitstarka stålqualiteten Hardox® 450. Som tillval finns en sidoförskjutningsenhet som tillåter föraren att

förskjuta slåtermaskinen 30 cm åt vänster/höger.



- ✓ Går att montera framtill eller baktill (anges vid beställningen)
- ✓ Patenterat, dubbelhackande knivsystem av "mixertyp"
- ✓ 25 % lägre effekt- och bränsleförbrukning än en slagslåttermaskin av samma storlek
- ✓ Knivar av fjäderstål med stötdämpande fjädring
- ✓ Maskin som kräver lite underhåll med färre slitagedelar än en slagslåttermaskin
- ✓ Extra kraftig bakre vals

