



Rotorklipper

Bugseret

Her er man helt fri for kørespor. Indstilling fra transport og til arbejdsstilling foregår fra førersædet. Sideled på model 1200 går automatisk ned/op, når maskinen skal fra transport og til arbejdsstilling.

Dobbelt frit svingende knive er standard. Robuste gearmaskiner (ingen remme) med 2 & 3 rotor. Gummikoblinger på kardantrækket beskytter gearkasserne.

Rotorerne arbejder modsat hinanden, således der er en knivoverlapping på 75mm (ingen striber) Tallerken under hver rotorarm.



Sikkerhedsbolt og friløb i PTO aksel. Trækstangen er med fjeder og gummiklods, som bevirker en glidende kørsel over ujævn terræn.

Klippehøjden indstilles fra førersædet på bagerste stempel. (Stempelstop indstilles efter den ønskede klippehøjde.)

Type	9FTGD-HD	12FTGDW-HD
Total bredde	4,14m	4,62m
Transportbredde	2,90m	2,60m
Arbejdsbredde	2,70m	3,60m
Antal rotor	2	3
Antal knive	8	12
Kraftbehov	40-110 HK	40-120 HK
Omdr/min	540	540
Knivhastighed	77m/s	70m/s
Klippehøjde	50-205 mm	50-205 mm
Vægt	650 kg	1.240 kg